

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		115.00	m	115.000	
				RAZEM	115.000
2	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m ²		
		92.00	m ²	92.000	
				RAZEM	92.000
3	KNR 2-31 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamienno o grub. 15 cm	m ²		
		92.00	m ²	92.000	
				RAZEM	92.000
4	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		97.40	m ³	97.400	
				RAZEM	97.400
5	KNR 2-01 0610-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m ³		
		13.80	m ³	13.800	
				RAZEM	13.800
6	KNR-W 2- 18 0408-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm	m		
		115.00	m	115.000	
				RAZEM	115.000
7	KNR 2-01 0504-04	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III	m ³		
		32.80	m ³	32.800	
				RAZEM	32.800
8	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		32.80	m ³	32.800	
				RAZEM	32.800
9	KNR 2-11 0210-10	Studzienki żelbetowe o gr.ścian 15-20 cm	m ³		
		2.48	m ³	2.480	
				RAZEM	2.480
10	KNR 2-02 1211-02	Wymiana kraty z wykucie i osadzeniemw drodze	m ²		
		1.68	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
11	KNR 2-02 1211-02	Kraty prętowe o pow.do 2 m ²	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNR 2-11 0212-02	Zbrojenie o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych :plyty fund., stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy słuz, słupy i pojedyncze belki	kg zbr.		
		255.00	kg zbr.	255.000	
				RAZEM	255.000
13	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworu w ścianie studzienki liniowej z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	m ²		
		0.20	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
14	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.	m ²		
		15 cm	m ²	92.000	
		92.00		RAZEM	92.000
16	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz.	m ²		
		8 cm	m ²	92.000	
		92.00		RAZEM	92.000
17	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	92.00		m ²	92.000	
18	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 92.00	m ²	RAZEM	92.000
			m ²	92.000	
				RAZEM	92.000