

Inwestor:

Gmina Ochotnica Dolna
Os. Dłubacze 160
34-452 Ochotnica Dolna

Przedmiar robót

CPV: 45233220-7, Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Data Oprac.: 2020-10-12

Nazwa budowy: Odbudowa drogi gminnej K363905 w Os. Szymany w miejscowości Ochotnica Dolna w km 0+150 - 0+228.

Adres budowy: Os. Szymany, 34-452 Ochotnica Dolna

Obiekt: Droga gminna K363905 w Os. Szymany

Rodzaj robót: Drogowe

Podstawa opracowania: KNR 2-31, KNNR 6

Waluta: PLN

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1. Odbudowa drogi gminnej K363905 w Os. Szymany w miejscowości Ochotnica Dolna w km 0+150 - 0+228.

1. Roboty przygotowawcze.

1	<i>KNR 2-31 1402-05-050</i> <i>Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm - pobocza + grzbiot</i>	195,00 m ²
2	<i>KNR 2-31 0007-01-040</i> <i>Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarką typu Christensen. Głębokość cięcia do 10 cm (zeszyt 11/91) - 1 cięcie (na początku odcinka)</i>	2,80 m
3	<i>KNR 2-31 0803-03-050</i> <i>Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - jeden 1-metrowy pasek w poprzek jezdni na początku odcinka.</i>	2,80 m ²
4	<i>KNR 2-31 0803-04-050</i> <i>Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność=3. Razem 6cm.</i>	2,80 m ²

2. Roboty nawierzchniowe jezdni - dywanik 78mbx2,8m

5	<i>KNNR 6 0103-030-050</i> <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI - 78mbx3,8m</i>	296,40 m ²
6	<i>KNR 2-31 0114-07-050</i> <i>Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - całość.</i>	296,40 m ²
7	<i>KNR 2-31 0114-08-050</i> <i>Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm. Krotność=2. Razem 10cm.</i>	296,40 m ²
8	<i>KNR 2-31 0311-05-050</i> <i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm</i>	218,40 m ²
9	<i>KNR 2-31 0311-06-050</i> <i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność 3. Razem 6cm dywanika.</i>	218,40 m ²
10	<i>KNR 2-31 0114-07-050</i> <i>Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocze szer. 0,50m.</i>	78,00 m ²
11	<i>KNR 2-31 0114-08-050</i> <i>Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm. Krotność=-2.</i>	78,00 m ²